

Produkteübersicht KOAX-ROTODIFF®

Typ	Technische Daten							
	Höchstdruck (Druckbegrenzungsventil) [bar]	Max. Drehmoment [Nm]	Max. Arbeitsdruck [bar]	Max. Dauerdrehmoment [Nm]	Schluckvolumen [l/U]	Max. Trommeldrehzahl [U/min]	Max. Differenzdrehzahl [U/min]	Gewicht [kg]
1061 S-L/...-K	280	954	250	851	0.210	4500	154	27
1061 D-L/...-K	280	1907	250	1703	0.428	4500	77	30
1070 S-L/...-K	280	4162	250	3716	0.934	4500	60	70
1071 S-L/...-K	280	4162	250	3716	0.934	4500	60	70
1071 S-GVE/...-K							134	
2071 S-L/...-K	280	6047	250	5399	0.136	4500	41	75
2071 S-GVE/...-K							92	
1071 D15-GVE/...-K	280	6952	250	6207	1.560	4500	79	80
1071 D-GVE/...-K	280	8324	250	7433	1.868	4500	67	80
2071 D-GVE/...-K	280	12095	250	10799	2.714	4500	46	85
1080 D-GVE/...-K	280	15508	250	13846	3.480	3500	36	170
1080 D-GVL/...-K							51	
1080 D42-GVL/...-K	280	18717	250	16711	4.200	3500	43	170
2080 D-GVE/...-K	280	23730	250	21188	5.325	3500	23	180
2080 D-GVL/...-K	280						34	

04.2022

Lieferumfang

- ROTODIFF komplett mit Hydraulikanschlüssen (exkl. Montageschrauben und Hydraulikschläuche)
- Drehzahlsensor zur Erfassung von Trommeldrehzahl
- Drehzahlsensor zur Erfassung von Schneckendrehzahl
- Lackierung in RAL

Alle ROTODIFFs sind auch in ATEX-Ausführung erhältlich